

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



PRODUCTO:	Lexgard® HP875
CÓDIGO:	HP875
ESPECIFICACIÓN:	Nivel Balístico: UL 752- Nivel 2 – Certificado por UL – Archivo BP844 .357 Magnum Jacket with Lead Core Sin traspaso del proyectil y No Spall (astillado interno)
CONSTRUCCIÓN:	Policarbonato laminado; contiene policarbonato expuesto con superficies con protección a la abrasión en ambas caras.
ESPESOR:	.885" Nominal
TOLERANCIA (ESPESOR):	.801" / .968"
PESO:	5.49 Libras / Pie Cuadrado
DIMENSIONES:	72" x 96" Máximo 12" x 12" Mínimo
OPCIONES DE COLOR:	No – sólo transparente
DATOS TÉCNICOS:	U-Value .63 Solar Heat Gain Coefficient .77 Transmisión de Luz .76
SINGLE RESPONSIBILITY:	Nuestro programa Single Responsibility® cubre toda nuestra línea de productos asegurando que la empresa es responsable de todas las fases de manufactura del producto.
INSTALACIÓN:	<p>Se recomienda que el laminado sea instalado en marcos con protección balística UL 752 Nivel 2. Los agujeros deben ser cubiertos con intercomunicadores aprobados por UL. Los laminados deben ser instalados de acuerdo a las recomendaciones de los manuales vigentes para Transparencias y Selladores de la Asociación del Vidrio de Norte América (GANA). Los sistemas deben incorporar un sistema de agujeros de drenado para permitir que el agua y la humedad puedan escapar del marco y no se acumule en el mismo.</p> <p>Distancias de Instalación Recomendadas:</p> <p>Face: 1/8" de cada lado Edge: 3/8" Bite: 1"</p> 